


# NAUTILUS LAMP SET | SPIKE, INCL. PAR16 GU10

**NAUTILUS LAMP SET, SPIKE, lampe sur pique inclus PAR16 GU10, PHASE, 3000 K, câble de raccordement 150 cm, IP44/IP65,**

La lampe à piquet NAUTILUS LAMP SET SPIKE est conçue pour une utilisation en extérieur et convient à l'éclairage des jardins et des allées. Le boîtier en aluminium présente un diamètre de 9,5 cm et une longueur de 13 cm. La lampe offre un flux lumineux de 470 lumens et une durée de vie déclarée de 25 000 heures. Elle est équipée d'une douille GU10 pour lampes PAR16 et prend en charge la gradation par coupure de phase montante et descendante. Le degré de protection IP44/IP65 assure une protection fiable contre les projections d'eau et la poussière, tandis que la résistance aux chocs de classe IK06 souligne une construction robuste. Cette combinaison d'équipements techniques et de protection fait de cette lampe une solution pratique pour l'éclairage extérieur.




## Ampoules recommandées

| | |
|---|---|
| **1005080** | Source LED QPAR51, noir, GU10, 3000 K |

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1012010 |
| **Douille** | GU10 |
| **Nombre de douilles** | 1 |
| **Lampes incluses** | Yes |
| **Plage d'inclinaison** | 180° |
| **Orientable ou inclinable** | inclinable |
| **Code IP** | IP44/IP65 |
| **Classe de résistance aux chocs** | IK06 |
| **Résistance aux chocs** | 1 Joule |
| **Variable** | true |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | Variateur en début de phaseVariateur en fin de phase |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 6 W |
| **Angle de rayonnement** | 38° |
| **Coloris** | gris |
| **IRC** | 90 |
| **Binning** | 1.7000 |
| **Données LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 25 000 h |
| **Longueur** | 13 cm |
| **Diamètre** | 9.5 cm |
| **Longueur du piquet** | 17.5000 |
| **Poids net** | 0.66 kg |
| **Poids brut** | 0.92 kg |