

PL-BEAM PRO S | SP, DALI

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, luminaire applique murale et plafonnier, 2700 K, 12 W, 64°, anthracite

Le luminaire en saillie mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements exigeants nécessitant un degré de protection élevé. Avec un boîtier en aluminium et un diffuseur en verre, il offre une construction robuste avec un diamètre de 12,4 cm et une hauteur de 16,5 cm. Le luminaire fournit un flux lumineux de 1300 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le degré de protection IP66 garantit une protection fiable contre la poussière et les jets d'eau puissants, tandis que la résistance aux chocs de classe IK08 rend le luminaire durable face aux impacts mécaniques. La version avec commande DALI permet une régulation flexible de la lumière. Ce luminaire est particulièrement adapté aux installations nécessitant une source lumineuse durable, résistante et facilement pilotable.



Réf.	1012114
Lampes incluses	No
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	24.0
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Angle de rayonnement	64°
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	12.4 cm

Accessoires

1012131	PL-BEAM PRO S, OCCULTANT, anthracite
1012133	PL-BEAM PRO S, GRILLE NID D'ABEILLE, noir
1012135	PL-BEAM PRO S/M, COLLIER DE MÂT, anthracite
234350	SUPPORT MURAL, pour projecteurs d'extérieur, 80 cm, noir