


PL-BEAM PRO S | SP, DALI, ASYM

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, ASYMÉTRIQUE, applique et plafonnier, 2700 K, 12 W, 25°, anthracite

Le luminaire d'installation murale et plafonnière de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants. Il dispose d'une construction robuste en aluminium avec une couverture en verre, offrant un indice de protection IP66 ainsi qu'une résistance aux chocs de classe IK08, le rendant ainsi résistant à la poussière, à l'eau et aux impacts mécaniques. Avec un diamètre de 12,4 cm et une hauteur de 16,5 cm, le luminaire présente un design compact. La source lumineuse fournit un flux lumineux de 1350 lumens avec une durée de vie de 50 000 heures. Le luminaire est équipé d'un contrôle DALI et offre une distribution lumineuse asymétrique, permettant une grande flexibilité d'utilisation pour l'éclairage des murs et des plafonds.



Réf.	1012117
Lampes incluses	No
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	24.0
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Angle de rayonnement	25°
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	12.4 cm

Accessoires

1012131	PL-BEAM PRO S, OCCULTANT, anthracite
1012133	PL-BEAM PRO S, GRILLE NID D'ABEILLE, noir
1012135	PL-BEAM PRO S/M, COLLIER DE MÂT, anthracite
234350	SUPPORT MURAL, pour projecteurs d'extérieur, 80 cm, noir