

PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 2700 K, 26 W, 23°, anthracite

Le luminaire à montage mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, nécessitant une solution d'éclairage robuste et durable. Il est doté d'un boîtier en aluminium et d'un diffuseur en verre, assurant ensemble un indice de protection élevé IP66 ainsi qu'une résistance aux chocs de classe IK08. Avec un flux lumineux de 3350 lumens et une longue durée de vie de 70 000 heures, ce luminaire offre un éclairage efficace et fiable. Sa forme compacte, avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, permet une installation facile au mur ou au plafond. De plus, le luminaire est équipé d'un contrôle DALI, offrant une gestion flexible de l'éclairage.



Réf.	1012119
Lampes incluses	No
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	26 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	62.0
Hauteur du courant d'appel	24 A
Durée du courant d'appel	98 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Angle de rayonnement	23°
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	70 000 h
Risk Group	1
Hauteur	19.4 cm
Diamètre	16.2 cm

Accessoires

1012132	PL-BEAM PRO M, OCCULTANT, anthracite
1012134	PL-BEAM PRO M, GRILLE NID D'ABEILLE, noir
1012135	PL-BEAM PRO S/M, COLLIER DE MÂT, anthracite
234350	SUPPORT MURAL, pour projecteurs d'extérieur, 80 cm, noir