

PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 2700 K, 26 W, 64°, anthracite

Le luminaire à montage mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants nécessitant un degré de protection élevé. Il est doté d'un boîtier robuste en aluminium et d'un couvercle en verre, assurant ensemble un indice de protection IP66, garantissant ainsi une protection contre la pénétration de poussière et de jets d'eau puissants. Avec une résistance aux chocs de classe IK08, ce luminaire offre également une grande robustesse face aux influences mécaniques. Il génère un flux lumineux de 3200 lumens et présente une durée de vie déclarée de 70 000 heures, assurant une fiabilité opérationnelle prolongée. Ses dimensions compactes, avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, permettent une installation flexible sur murs ou plafonds. La commande DALI intégrée permet un réglage lumineux confortable et précis.



Réf.	1012120
Lampes incluses	No
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	26 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	62.0
Hauteur du courant d'appel	24 A
Durée du courant d'appel	98 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Angle de rayonnement	64°
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	70 000 h
Risk Group	1
Hauteur	19.4 cm
Diamètre	16.2 cm

Accessoires

1012132	PL-BEAM PRO M, OCCULTANT, anthracite
1012134	PL-BEAM PRO M, GRILLE NID D'ABEILLE, noir
1012135	PL-BEAM PRO S/M, COLLIER DE MÂT, anthracite
234350	SUPPORT MURAL, pour projecteurs d'extérieur, 80 cm, noir