


PL-BEAM PRO M | SP, DALI, ASYM

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, ASYMÉTRIQUE, applique et plafonnier, 2700 K, 26 W, 25°, anthracite

Le luminaire d'applique murale et de plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, répondant à des exigences élevées en matière de protection et de robustesse. Il offre un flux lumineux de 3300 lumens et une longue durée de vie de 70 000 heures. Le boîtier est en aluminium et verre, assurant une construction résistante et durable. Avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, le luminaire présente un design compact. Le degré de protection IP66 garantit un fonctionnement sûr en cas d'exposition importante à la poussière et à l'eau, tandis que la résistance aux chocs IK08 offre une protection supplémentaire contre les impacts mécaniques. Le luminaire est équipé d'un contrôle DALI et permet une distribution lumineuse asymétrique, offrant ainsi une grande flexibilité pour les applications d'éclairage.



Réf.	1012123
Lampes incluses	No
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	26 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	62.0
Hauteur du courant d'appel	24 A
Durée du courant d'appel	98 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Angle de rayonnement	25°
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	70 000 h
Risk Group	1
Hauteur	19.4 cm
Diamètre	16.2 cm

Accessoires

1012132	PL-BEAM PRO M, OCCULTANT, anthracite
1012134	PL-BEAM PRO M, GRILLE NID D'ABEILLE, noir
1012135	PL-BEAM PRO S/M, COLLIER DE MÂT, anthracite
234350	SUPPORT MURAL, pour projecteurs d'extérieur, 80 cm, noir