




PL-BEAM PRO S | SP, DALI

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, luminaire applique murale et plafonnier, 3000 K, 12 W, 64°, anthracite

Le luminaire d'applique et de plafond PRO S de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants nécessitant un degré de protection élevé. Son boîtier en aluminium et son diffuseur en verre offrent une construction robuste, protégée contre la poussière et les jets d'eau puissants selon la norme IP66. Le luminaire présente une résistance aux chocs de classe IK08, le rendant résistant aux impacts mécaniques. Il délivre un flux lumineux de 1400 lumens et est conçu pour une longue durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures. Sa conception compacte, avec un diamètre de 12,4 cm et une hauteur de 16,5 cm, permet une installation flexible en applique murale ou au plafond. Le luminaire est équipé d'un contrôle DALI, ce qui le rend adapté à une utilisation professionnelle dans des installations avec gestion numérique de l'éclairage.



Réf.	1012128
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	24.0
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Angle de rayonnement	64°
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	12.4 cm
Poids net	1.34 kg

Accessoires

1012131	PL-BEAM PRO S, OCCULTANT, anthracite
1012133	PL-BEAM PRO S, GRILLE NID D'ABEILLE, noir
1012135	PL-BEAM PRO S/M, COLLIER DE MÂT, anthracite
234350	SUPPORT MURAL, pour projecteurs d'extérieur, 80 cm, noir