

PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 3000 K, 26 W, 23°, anthracite

Le luminaire en saillie mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants. Il dispose d'un boîtier robuste en aluminium et verre, protégé contre la poussière et l'eau selon la norme IP66. Le luminaire offre une résistance aux chocs de classe IK08, augmentant sa durabilité face aux impacts mécaniques. Avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, il présente une conception compacte. La source lumineuse délivre un flux lumineux de 3500 lumens, garantissant un éclairage efficace et lumineux. Le luminaire est équipé d'un contrôle DALI, permettant une régulation flexible de la lumière. Sa durée de vie déclarée est de 70 000 heures, assurant une longue période d'utilisation.



Réf.	1012129
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	26 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	62.0
Hauteur du courant d'appel	24 A
Durée du courant d'appel	98 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Angle de rayonnement	23°
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	70 000 h
Risk Group	1
Hauteur	19.4 cm
Diamètre	16.2 cm
Poids net	1.95 kg

Accessoires

1012132	PL-BEAM PRO M, OCCULTANT, anthracite
1012134	PL-BEAM PRO M, GRILLE NID D'ABEILLE, noir
1012135	PL-BEAM PRO S/M, COLLIER DE MÂT, anthracite
234350	SUPPORT MURAL, pour projecteurs d'extérieur, 80 cm, noir