




LIPSY® 2.0 30 | CW, DÔME

LIPSY® 2.0 30, CW, DOME, Applique et plafonnier apparent, 3000 K / 4000 K, 7,1 W / 11 W, 120°, blanc / laiteux

Le luminaire d'installation murale et plafond de la gamme LIPSY® est conçu pour une utilisation en intérieur, où un éclairage fiable et durable est nécessaire. Le boîtier est en acier et PMMA, garantissant une construction robuste. Avec un diamètre de 30 cm et une hauteur de 9 cm, le luminaire est compact et discret. Il offre une puissance lumineuse avec différentes options de flux lumineux allant de 900 à 1300 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le degré de protection IP44 assure une protection contre les projections d'eau, tandis que la résistance aux chocs de la classe IK02 offre une certaine robustesse face aux impacts mécaniques. Ce luminaire est particulièrement adapté aux applications en pièces humides ou dans des zones nécessitant un niveau de protection accru.



Réf.	1012182
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	160/230mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	133.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	133.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	120°
Coloris	blanc/laiteux
IRC	80
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	9 cm
Diamètre	30 cm
Poids net	0.53 kg
Poids brut	0.95 kg