
SENSER 2.0 12 | RL, ROND, PHASE

SENSER 2.0 12, RL, rond, PHASE, Encastré de plafond, 3000 K / 4000 K, 8 W, 90°, blanc

Le luminaire encastré au plafond SENSER 2.0 12 est conçu pour une installation dans des plafonds suspendus et convient aux espaces intérieurs avec des exigences normales en matière de protection contre les corps étrangers et le contact (IP20). Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de 12 cm et une hauteur de 2,4 cm, ce luminaire rond s'intègre discrètement dans le plafond. Il offre un flux lumineux de 600 à 650 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s'effectue par commande à découpage de phase, permettant un contrôle lumineux flexible. Le luminaire est classé IK02 en termes de résistance aux chocs, offrant ainsi une protection de base contre les impacts mécaniques.



Réf.	1012198
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	100
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	232.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	232.0
Hauteur du courant d'appel	7.5 A
Durée du courant d'appel	13 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	2.4 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	0.24 kg