SENSER 2.0 24 | RL, ROND, PHASE

SENSER 2.0 24, RL, rond, PHASE, Encastré de plafond, 3000 K / 4000 K, 90°, 18 W, blanc

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENSER est conçu pour une installation en plafond et convient aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il présente un design rond d'un diamètre de 22,5 cm et une hauteur d'encastrement faible de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, tandis que le diffuseur est en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux de 1800 à 1900 lumens avec une durée de vie de 50 000 heures. La gradation s'effectue via un contrôle en coupure de phase (Trailing Edge). Avec un indice de protection IK02, le luminaire est protégé contre les impacts mécaniques légers et convient à une utilisation dans des zones sans forte humidité.



Réf.	1012202
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	60
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	145.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	145.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	2.4 cm
Diamètre	22.5 cm