
SENSER 2.0 12 | RL, ROND, DALI

SENSER 2.0 12, RL, rond, DALI, Encastré de plafond, 3000 K / 4000 K, 7 W, 90°, blanc

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENSER 2.0 12 est conçu pour une installation dans des plafonds suspendus et convient aux espaces intérieurs avec des exigences de protection normales. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 12 cm et une hauteur d'installation de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate. Le luminaire est équipé d'une technologie LED offrant un flux lumineux de 600 à 650 lumens et une durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures. Le contrôle s'effectue via un gradateur DALI, permettant une régulation flexible de la lumière. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK02 rendent ce luminaire adapté à une utilisation dans des environnements intérieurs protégés.



Réf.	1012206
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	100
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	248.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	248.0
Hauteur du courant d'appel	0.79 A
Durée du courant d'appel	41 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	2.4 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	0.26 kg