SENSER 2.0 30 | RL, ROND, DALI

SENSER 2.0 30, RL, rond, DALI, Encastré de plafond, 3000 K / 4000 K, 24 W, 90°, blanc

Le luminaire encastré au plafond SENSER 2.0 30 est conçu pour une installation dans les plafonds et convient particulièrement aux espaces intérieurs avec des exigences standard en matière de protection et d'éclairage. Il présente un design rond d'un diamètre de 30 cm et une hauteur d'installation plate de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate assurant une répartition homogène de la lumière. Le luminaire offre un flux lumineux de 2450 à 2600 lumens et une longue durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures. La gradation s'effectue via un système DALI, permettant un contrôle flexible. Avec un indice de protection IP20, le luminaire est protégé contre les corps solides, mais pas contre l'eau. Sa résistance aux chocs correspond à la classe IK02, garantissant une résistance de base aux impacts mécaniques.



Réf.	1012211
Lampes incluses	No
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	45
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	62.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	62.0
Hauteur du courant d'appel	2.02 A
Durée du courant d'appel	70 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	2.4 cm
Diamètre	30 cm