

LEDSTRIP SMD | XS

BANDE LED SMD, XS, 2700 K, L : 500 cm, 2500 lm

Ce ruban LED est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications d'éclairage linéaire nécessitant une répartition homogène de la lumière. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 0,5 cm, le ruban LED offre une puissance lumineuse de 2500 lumens pour une hauteur compacte de 1,2 cm. Le boîtier est conçu avec un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux environnements secs et sans poussière. La technologie SMD garantit une source lumineuse efficace et durable avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Ce ruban LED est polyvalent et permet une installation facile dans diverses situations d'encastrement.

Réf.	1012259
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Écart entre les LED	0,7 cm
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Température ambiante	42
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	120°
IRC	90
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	500 cm
Largeur	0.5 cm
Hauteur	1.2 cm
Poids net	0.03 kg
Poids brut	0.07 kg

Accessoires

1012325	CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent
1012328	HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS
1012329	HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS
1012304	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION XS, transparent
1012309	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE XS, transparent
1012314	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT XS, transparent
1012319	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, 90°, XS, transparent