

# LEDSTRIP SMD | XS

**BANDE LED SMD, XS, 3000 K, L : 500 cm, 2550 lm**

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur, là où une solution d'éclairage diffuse et flexible est nécessaire. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de seulement 0,5 cm, cette bande est particulièrement adaptée aux applications d'éclairage linéaire, par exemple dans les meubles, les étagères ou comme éclairage d'accentuation. La source lumineuse offre une puissance lumineuse de 2550 lumens avec une longue durée de vie de 50 000 heures. Son design fin, avec une hauteur de 1,2 cm, permet une installation discrète. La bande LED est dotée d'un indice de protection IP20, la protégeant contre les contacts, mais elle n'est pas adaptée aux pièces humides. L'installation se fait généralement par collage ou fixation sur des supports appropriés.

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1012260 |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 1 |
| **Code IP** | IP20 |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Applique,Plafond, |
| **Écart entre les LED** | 0,7 cm |
| **Classe de protection** | III |
| **Classe de protection** | III |
| **Température ambiante** | 42 |
| **Température ambiante minimale** | -20°C |
| **Température ambiante maximale** | 40°C |
| **Angle de rayonnement** | 120° |
| **IRC** | 90 |
| **Binning** | 3.0000 |
| **Données LXXBXX** | L80B20 |
| **Durée de vie** | 50 000 h |
| **Risk Group** | 0 |
| **Longueur** | 500 cm |
| **Largeur** | 0.5 cm |
| **Hauteur** | 1.2 cm |
| **Poids net** | 0.03 kg |
| **Poids brut** | 0.07 kg |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1012325** | CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent |
| **1012328** | HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS |
| **1012329** | HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS |
| **1012304** | CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION XS, transparent |
| **1012309** | CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE XS, transparent |
| **1012314** | CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT XS, transparent |
| **1012319** | CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, 90°, XS, transparent |