

LEDSTRIP SMD | XS

BANDE LED SMD, XS, 4000 K, L : 500 cm, 2600 lm

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications d'éclairage linéaire nécessitant une répartition homogène de la lumière. D'une longueur de 5 mètres et d'une largeur de 0,5 centimètre, elle offre des possibilités de montage flexibles, même sur des surfaces étroites. Le luminaire présente une durée de vie déclarée de 50 000 heures et un flux lumineux de 2600 lumens, garantissant un éclairage efficace et durable. Le boîtier fin, d'une hauteur de 1,2 centimètre, est conçu avec un indice de protection IP20. La bande LED utilise la technologie SMD et fait partie de la gamme de produits LEDSTRIP.

Réf.	1012261
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Écart entre les LED	0,7 cm
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Température ambiante	42
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	120°
IRC	90
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	500 cm
Largeur	0.5 cm
Hauteur	1.2 cm
Poids net	0.03 kg
Poids brut	0.07 kg

Accessoires

1012325	CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent
1012328	HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS
1012329	HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS
1012304	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION XS, transparent
1012309	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE XS, transparent
1012314	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT XS, transparent
1012319	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, 90°, XS, transparent