

LEDSTRIP SMD | S

BANDE LED SMD, S, 3000 K, L : 500 cm, 5250 lm

Le ruban LED est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage flexible et de surface est nécessaire. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de 0,8 cm, ce produit est particulièrement adapté aux accents lumineux linéaires ou à l'éclairage d'ambiance. Le ruban LED offre une puissance lumineuse de 5250 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant une solution d'éclairage durable et économe en énergie. Son design fin, avec une hauteur de seulement 0,12 cm, permet une installation discrète. La classe de protection IP20 rend ce ruban adapté aux zones intérieures sèches. Le montage s'effectue généralement par fixation sur des surfaces appropriées, la structure flexible permettant une adaptation facile à différentes situations d'installation.

Réf.	1012263
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Écart entre les LED	1 cm
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Température ambiante	56
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	120°
IRC	90
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	500 cm
Largeur	0.8 cm
Hauteur	0.1 cm
Poids net	0.06 kg
Poids brut	0.11 kg

Accessoires

1012325	CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent
1012328	HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS
1012329	HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS
1012305	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION S 8MM, transparent
1012310	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE S 8MM, transparent
1012315	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT S 8MM, transparent
1012320	LEDSTRIP CONNECTEUR SMD, 90° S 8MM, transparent