

# LEDSTRIP SMD | S

**BANDE LED SMD, S, 4000 K, L : 500 cm, 5500 lm**

Le bandeau LED est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications d'éclairage linéaire telles que l'éclairage d'accentuation et d'ambiance. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 0,8 cm, il offre une solution flexible pour différentes situations d'installation. Le bandeau délivre une puissance lumineuse de 5500 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable et efficace. Le boîtier est de conception plate (hauteur 0,12 cm) et dispose d'un indice de protection IP20, ce qui le protège contre le contact et les corps solides, mais ne le rend pas adapté aux pièces humides. Le montage s'effectue généralement par fixation sur des surfaces appropriées. Le bandeau LED est équipé de la technologie SMD et fait partie de la gamme de produits LEDSTRIP.

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1012264 |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 1 |
| **Code IP** | IP20 |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Applique,Plafond, |
| **Écart entre les LED** | 1 cm |
| **Classe de protection** | III |
| **Classe de protection** | III |
| **Température ambiante** | 56 |
| **Température ambiante minimale** | -20°C |
| **Température ambiante maximale** | 40°C |
| **Angle de rayonnement** | 120° |
| **IRC** | 90 |
| **Binning** | 3.0000 |
| **Données LXXBXX** | L80B20 |
| **Durée de vie** | 50 000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Longueur** | 500 cm |
| **Largeur** | 0.8 cm |
| **Hauteur** | 0.1 cm |
| **Poids net** | 0.06 kg |
| **Poids brut** | 0.11 kg |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1012325** | CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent |
| **1012328** | HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS |
| **1012329** | HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS |
| **1012305** | CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION S 8MM, transparent |
| **1012310** | CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE S 8MM, transparent |
| **1012315** | CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT S 8MM, transparent |
| **1012320** | LEDSTRIP CONNECTEUR SMD, 90° S 8MM, transparent |