

LEDSTRIP SMD | S

BANDE LED SMD, S, 3000 K, L : 500 cm, 8250 lm

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l'éclairage linéaire dans les espaces de vie et de travail. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de seulement 0,8 centimètre, ce luminaire fin offre des possibilités d'installation flexibles dans des zones étroites ou difficiles d'accès. La source lumineuse génère une luminosité de 8250 lumens et dispose d'une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable et fiable. Le produit est doté d'un indice de protection IP20, le rendant adapté aux environnements secs et protégés de la poussière. Sa conception plate, avec une hauteur de 0,12 centimètre, facilite le montage sur différentes surfaces. Cette bande LED est un élément d'éclairage fonctionnel pour les installateurs et les professionnels du négoce en matériel électrique spécialisés dans l'éclairage intérieur.

Réf.	1012266
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Écart entre les LED	0,63 cm
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Température ambiante	65
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	120°
IRC	90
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	500 cm
Largeur	0.8 cm
Hauteur	0.1 cm
Poids net	0.07 kg
Poids brut	0.12 kg

Accessoires

1012325	CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent
1012328	HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS
1012329	HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS
1012305	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION S 8MM, transparent
1012310	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE S 8MM, transparent
1012315	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT S 8MM, transparent
1012320	LEDSTRIP CONNECTEUR SMD, 90° S 8MM, transparent