

LEDSTRIP SMD | S

BANDE LED SMD, S, 2700 K, L : 500 cm, 9500 lm

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient à l'éclairage linéaire de meubles, étagères ou éléments architecturaux. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1 cm, elle offre une solution flexible et peu encombrante pour des accents lumineux homogènes. La bande dispose d'une durée de vie déclarée de 50 000 heures et génère un flux lumineux de 9 500 lumens. Le boîtier est conçu avec un indice de protection IP20, ce qui la protège contre les contacts mais pas contre l'humidité. Sa forme plate, avec une hauteur de seulement 0,12 cm, permet une installation discrète. La bande LED est équipée de la technologie SMD et est généralement utilisée dans les espaces résidentiels ou professionnels nécessitant un éclairage permanent et efficace.

Réf.	1012268
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Écart entre les LED	0,63 cm
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Température ambiante	68
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	120°
IRC	90
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	500 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.1 cm
Poids net	0.09 kg
Poids brut	0.13 kg

Accessoires

1012325	CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent
1012328	HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS
1012329	HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS
1012306	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION S 10MM, transparent
1012311	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE S 10MM, transparent
1012316	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT S 10MM, transparent
1012321	LEDSTRIP CONNECTEUR SMD, 90° S 10MM, transparent