

LEDSTRIP SMD | S

BANDE LED SMD, S, 4000 K, L : 500 cm, 10500 lm

Le ruban LED est un élément d'éclairage flexible particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, par exemple pour un éclairage d'accentuation ou comme source de lumière indirecte. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1 cm, il offre un éclairage uniforme avec une puissance lumineuse de 10 500 lumens. Sa forme compacte, avec une hauteur de seulement 0,12 cm, permet une installation discrète dans diverses situations d'encastrement. Le ruban LED est équipé de la technologie SMD et bénéficie d'un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux zones intérieures sèches. Sa durée de vie déclarée est de 50 000 heures, garantissant une utilisation durable et nécessitant peu d'entretien.

Réf.	1012270
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Écart entre les LED	0,63 cm
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Température ambiante	68
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	120°
IRC	90
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	500 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.1 cm
Poids net	0.09 kg
Poids brut	0.13 kg

Accessoires

1012325	CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent
1012328	HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS
1012329	HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS
1012306	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION S 10MM, transparent
1012311	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE S 10MM, transparent
1012316	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT S 10MM, transparent
1012321	LEDSTRIP CONNECTEUR SMD, 90° S 10MM, transparent