

LEDSTRIP SMD | M

BANDE LED SMD, M, 4000 K, L : 500 cm, 13250 lm

Le bandeau LED est conçu pour une utilisation en intérieur et convient à l'éclairage linéaire dans les zones résidentielles et commerciales. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de 1,8 centimètre, il offre une solution d'installation flexible pour diverses applications. Le bandeau délivre un flux lumineux de 13 250 lumens et bénéficie d'une durée de vie nominale de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable. Son design fin, avec une hauteur de 0,12 centimètre, permet une installation discrète. La classe de protection IP20 rend le bandeau LED adapté aux environnements intérieurs protégés contre la poussière. La version avec technologie SMD assure une répartition homogène de la lumière.

Accessoires

1012325	CONNECTEUR RAPIDE POUR BANDEAU LED, transparent
1012328	HUB LEDSTRIP, 2 RACCORDS
1012329	HUB LEDSTRIP, 4 RACCORDS

Réf.	1012274
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Écart entre les LED	0,63 cm
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Température ambiante	72
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	120°
IRC	90
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	500 cm
Largeur	1.8 cm
Hauteur	0.1 cm
Poids net	0.21 kg
Poids brut	0.26 kg