

LEDSTRIP SMD TW | S

BANDE LED SMD TW, S, 2700 K / 6500 K, L : 500 cm, 4650/5000 lm

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l'éclairage linéaire dans les espaces résidentiels et commerciaux. D'une longueur de 500 cm et d'une largeur de 1 cm, elle offre des possibilités flexibles pour la conception lumineuse. La température de couleur se situe entre 4650 et 5000 Kelvin, produisant une lumière blanc neutre à légèrement blanc froid. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable et nécessitant peu d'entretien. Son design fin, avec une hauteur de seulement 0,14 cm, permet une installation discrète. La bande LED dispose d'un indice de protection IP20, ce qui la rend adaptée aux zones intérieures sèches. Le montage s'effectue généralement par fixation sur des surfaces appropriées, sans nécessiter de mesures de protection particulières contre l'humidité.

Réf.	1012277
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Écart entre les LED	0,9 cm
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Classe de protection	III
Température ambiante	50
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	120°
IRC	90
Binning	5.0000
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	500 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.1 cm
Poids net	0.06 kg
Poids brut	0.1 kg

Accessoires

1012308	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION TW S, transparent
1012313	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, CÂBLE TW S, transparent
1012318	CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT TW S, transparent
1012323	LEDSTRIP CONNECTEUR SMD, 90° TW S, transparent