# ENOLA 2.0 M SMART SET | CW, SIMPLE, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW

**ENOLA 2.0 M SMART SET, CW, SINGLE, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW, applique murale et plafonnier, blanc**

Projecteur LED avec culot GU10, adapté à une utilisation en intérieur. Ce modèle est conçu pour une utilisation dans des luminaires de forme PAR16 et prend en charge la technologie sans fil Zigbee pour le contrôle. Le luminaire offre une couleur de lumière unie (blanc froid) ainsi qu'une lumière tunable White (TW), permettant des applications d'éclairage flexibles. L'ensemble est conçu pour une intégration facile dans les systèmes de maison intelligente et convient particulièrement aux grossistes, installateurs et planificateurs recherchant une solution d'éclairage connectée avec un type de culot standardisé.




## Source lumineuse

| | |
|---|---|
| 1160676 | A↑G F |

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1012517 |
| **Douille** | GU10 |
| **Nombre de douilles** | 1 |
| **Lampes incluses** | No |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 1 |
| **Plage d'inclinaison** | 90° |
| **Plage de rotation horizontale** | 340° |
| **Code IP** | IP20 |
| **Classe de résistance aux chocs** | IK02 |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Applique,Plafond, |
| **Variable** | true |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | Dim-to-WarmZigbee |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 10 W |
| **Température ambiante minimale** | -20°C |
| **Température ambiante maximale** | 40°C |
| **Angle de rayonnement** | 45° |
| **Coloris** | blanc |
| **IRC** | 80 |
| **Binning** | 6.0000 |
| **Durée de vie** | 20 000 h |
| **Longueur** | 10.7 cm |
| **Largeur** | 7 cm |
| **Hauteur** | 9.1 cm |
| **Poids net** | 0.41 kg |
| **Poids brut** | 0.63 kg |