

**FILI 1 RX-B**

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO246WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm
DO246WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency G.

F	N	D	E
	Montage au plafond en encastré uniquement. Inbouw Plafondmontage alleen.	Nur für Deckeneinbaumontage.	Recessed ceiling mounting only.
	Usage intérieur uniquement. Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innengebrauch.	Indoor use only.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
	Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.	Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	Product waarvan die toegankelijke delen gescheiden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.
	Diamètre de perçage pour insérer le luminaire. (125mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (125mm)	Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (125mm)
	Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (100mm)	Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (100mm)	Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (100mm)
	Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 45°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 45°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 45°.
	Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.	Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.	Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.
	Faisceau 40°.	Lichtbundel 40°.	Strahlwinkel 40°.
	Homologation CE.	CE gekeurd.	Product in conformity CE.
	Indice de rendu des couleurs >90.	Kleurweergave-index >90.	Colour rendering index >90.
	Risque photobiologique RG1	Fotobiologisch risico RG1	Photobiological risk RG1
	Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Test on 650°.
	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.	De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.	Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.
	Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevvaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.
	A connecter à une alimentation Led en courant constant de 250mA DC.	Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 250mA DC.	Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 250mA DC.
	Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.
	L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.



• Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.

• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.

• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.

• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

**Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.**

• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.

• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.

• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.

• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.**

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden.

• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.

• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.

**Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.**


• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.

• This document must be kept for the all lifetime of the product.

• The product can't be returned or exchanged following to installation error.

• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.

**The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.**



**DO246WW05**

**DO246WW30**

