



GL019SSFD30

GL019 F II 3000K 38° IP68



Encastré de sol rond.
Diffuseur en verre opalin.
Inox 316 pour les zones côtières.
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
Boîte de raccordement à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC000758 |
| Garantie | 10 ans |
| Durée de vie | L70B10 - 70.000h |
| Matière corps | Inox 316 |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Diamètre | 40 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Poids net | 0,21 kg |

PHYSIQUE

| | |
|-------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Anti-vandalisme | Non |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

GL019 F II

GL019SSFD30

GL019 F II 3000K 38° IP68

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Verre clair |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 184 lm |
| | 13 (150mA) - 32 (350mA) lm |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| | 0,4 (150mA) - 1 (350mA) |
| Convertisseur inclus | Convertisseur à commander séparément |
| Courant/tension d'alimentation | 150mA - 350mA DC |
| AC/DC | DC 150-350mA 3V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | En option |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur et intérieur |
| Câblage | Branchement en série |
| Bornier automatique | Aucun |
| Diamètre d'encastrement | 33 mm |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373375148 |
|----------|---------------|