


## MINI TIMY SENSOR EVO

BU10605

MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W 110° IP66



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.  
3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.  
Fonction maître/esclave.  
Avec clé et vis anti-vandale.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.  
Multi-puissance : 8 ou 13W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.  
Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC002892         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B20 - 50.000h |
| Matière corps | Polycarbonate    |
| Couleur       | Gris argent      |
| Diamètre      | 260 mm           |
| Hauteur       | 82 mm            |
| Poids net     | 0,67 kg          |

## PHYSIQUE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Technologie              | LED intégrée                   |
| Source(s) incluse(s)     | Oui                            |
| Anti-vandalisme          | Anti-vandale                   |
| Test au fil incandescent | 850°                           |
| Détecteur de mouvement   | Avec détecteur de mouvement HF |
| Détecteur crépusculaire  | Avec détecteur crépusculaire   |
| Eclairage de secours     | Non                            |

## MINI TIMY SENSOR EVO

## BU10605

## MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W 110° IP66

OPTIQUE

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                                                    |
| Distribution lumineuse          |                                                                                    |
| Diffuseur                       | Plastique opalin                                                                   |
| Angle de rayonnement            | 110 °                                                                              |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 3000-4000K                                   |
| Température de couleur réglable |                                                                                    |
|                                 | 1050 (6,1W 3000K) - 1145 (6,1W 4000K) - 1640 (10,5W 3000K) - 1805 (10,5W 4000K) lm |
|                                 | 750 (8W 3000K) - 805 (8W 4000K) - 1130 (13W 3000K) - 1225 (13W 4000K) lm           |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 27                                                                 |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM6                                                                              |

ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                   | 6,1 - 10,5                     |
|                                                   | 8 - 13                         |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 120mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 120mA 90V         |
| Fréquence du réseau                               | Avec détecteur de mouvement HF |
| Dimmable                                          | Non                            |
| Type de variation                                 | Non-dimmable                   |
| Taux de distorsion harmonique (THD)               | 25                             |
| Facteur de puissance λ                            | 0,75                           |

INSTALLATION

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en extérieur et intérieur |
| Bornier automatique           | Double                          |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C                   |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373376114 |
|----------|---------------|