

## BU10905

## LIDY SENSOR IR 24W IP66



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.  
3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
Avec détecteur IR 360°, zone de détection max. 6m de diamètre.  
Avec clé et vis anti-vandale.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC002892         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Polycarbonate    |
| Couleur       | Gris argent      |
| Diamètre      | 304 mm           |
| Hauteur       | 64 mm            |
| Poids net     | 0,927 kg         |

PHYSIQUE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Technologie              | LED intégrée                   |
| Source(s) incluse(s)     | Oui                            |
| Anti-vandalisme          | Anti-vandale                   |
| Test au fil incandescent | 850°                           |
| Détecteur de mouvement   | Avec détecteur de mouvement IR |
| Détecteur crépusculaire  | Non                            |
| Eclairage de secours     | Non                            |

## LIDY SENSOR IR

## BU10905

## LIDY SENSOR IR 24W IP66

OPTIQUE

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                  |
| Distribution lumineuse          |                                                  |
| Diffuseur                       | Plastique opalin                                 |
| Angle de rayonnement            | 110 °                                            |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                  |
|                                 | 3620 lm                                          |
|                                 | 2590 lm                                          |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 107,92 lm/W                                      |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 26                               |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM6                                            |

ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance source(s)                               | 22 W W                         |
| Puissance lumineuse                               | 24 W W                         |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 200mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 200mA 117V        |
| Fréquence du réseau                               | Avec détecteur de mouvement IR |
| Dimmable                                          | Non                            |
| Type de variation                                 | Non-dimmable                   |
| Taux de distorsion harmonique (THD)               | 40%                            |
| Facteur de puissance $\lambda$                    | 0,8                            |

INSTALLATION

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en extérieur et intérieur |
| Bornier automatique           | Double                          |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C                   |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373376176 |
|----------|---------------|