INDIGO LIGHTING

GL040USS27F GL040 ULG II 2700K 36° IP68







WEB

Encastré de sol rond.
Très basse luminance.
Inox 316 pour les zones côtières.
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
Convertisseur 150 à 500mA à commander séparément.
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	76 mm
Hauteur	83 mm
Poids net	0,8 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.

indigo.lighting
/Indigo.luminaires
Indigo Lighting
@indigolighting

GL040USS27F GL040 ULG II 2700K 36° IP68

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	620 lm
	92 (150mA) - 284 (500mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

	0,8 (150mA) - 3 (500mA)
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	150mA - 500mA DC
AC/DC	DC 150-500mA 6V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	70 mm

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.