



GL100 II

GL100SS3W27

GL100 II 2700K 75° IP68



Semi-encastré de sol rond pour balisage.
Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
Inox 316 pour les zones côtières.
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.
Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	40 mm
Hauteur	46 mm
Poids net	0,21 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

GL100 II

GL100SS3W27

GL100 II 2700K 75° IP68

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	75 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	290 lm
	4 (150mA) - 16 (700mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

	0,4 (150mA) - 2,2 (700mA)
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	150mA - 700mA DC
AC/DC	DC 150-700mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	33 mm