

WA276WW61

DIPLO 2 4,6W 3000K 360Lm 34°



Applique murale décorative.
Base semi-encastrée avec interrupteur et prise USB-C (5VDC, 2A).
Boîtier d'encastrement inclus.
Longueur du flexible: 300mm.
Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Laiton brossé
Longueur	352 mm
Diamètre	100 mm
Hauteur	65 mm
Poids net	0,4 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	360°
Angle de rotation	360°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA276WW61

DIPLO 2 4,6W 3000K 360Lm 34°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	34 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	360 lm
Flux lumineux luminaire	300 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	65,22 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 17
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	3,1 W W
Puissance lumineuse	4,6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 9,5V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Diamètre d'encastrement	89 mm
Plage de température ambiante	-20°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373377456
----------	---------------