



BP12/2D/3K/W

BRIKPRO 2 2x7W 3000K 2x870Lm IP67



Applique murale pour éclairage extérieur.

Diffuseurs en verre opalin.

Eclairage direct/indirect.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	120 mm
Largeur	33 mm
Hauteur	110 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

BP12/2D/3K/W

BRIKPRO 2 2x7W 3000K 2x870Lm IP67

OPTIQUE



Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	80 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x870 lm
Flux lumineux luminaire	1390 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	99,29 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x7 W W
Puissance luminaire	14 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	8058052236139
----------	---------------