




BP22/1C/3K/BR

BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300Lm IP67



Applique murale pour éclairage extérieur.

Diffuseur en verre sérigraphié noir.

Faisceau asymétrique.

Eclairage direct.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Acier corten
Longueur	220 mm
Largeur	33 mm
Hauteur	110 mm

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## BP22/1C/3K/BR

## BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300Lm IP67

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1300 lm
Flux lumineux luminaire	940 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	67,14 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	14 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	8058052235873
----------	---------------