

CAIMAN QUICK CONNECT



- Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.
- Diffuseur en polycarbonate anti-UV.
- 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Clips de montage coulissants et étriers pour suspension inclus.
- Avec câblage traversant et connexions rapides sans ouverture du luminaire.
- Kit Versabox à connexion rapide en option : détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique C.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
AC4TWN	GRIS	POLYCARBONA	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5TWN	GRIS	POLYCARBONA	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500

ACCESSOIRES	DESCRIPTION
ACKITMWS	KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE VERSABOX 
ACREMOTEMWS	COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF 



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0




Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 7 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.