


CL10805

LINEAR 2 C 21W-32W 75°



Plafonnier linéaire.
Diffuseur PC à structure prismatique.
Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	1187 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	73 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR
LIGNES CONTINUES

LINEAR 2 C

INDIGO

LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

CL10805

LINEAR 2 C 21W-32W 75°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Diffuseur Plastique structuré

Angle de rayonnement 75 °

Température de couleur Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000K

Température de couleur réglable

3350 (21W 4000K) - 5100 (32W 4000K) lm

2170 (21W 3000K) - 3050 (32W 3000K) - 2280 (21W 3500K) - 3275 (32W 3500K) - 2265 (21W 4000K) - 3210 (32W 4000K) lm

UGR (Unified Glare Ratio) UGR inférieur à 19

SDCM (McAdam-Ellipse) SDCM5

ÉLECTRIQUE

21 - 32

Convertisseur inclus Convertisseur inclus

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC AC 230V

Fréquence du réseau Non

Dimmable Non

Type de variation Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN 5411373372161

