


CL10805DA

LINEAR 2 C 21W-32W 75° DALI



Plafonnier linéaire.
Diffuseur PC à structure prismatique.
Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	1187 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	73 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

LINEAR 2 C

CL10805DA

LINEAR 2 C 21W-32W 75° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Diffuseur Plastique structuré

Angle de rayonnement 75 °

Température de couleur Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000K

Température de couleur réglable

3350 (21W 4000K) - 5100 (32W 4000K) lm

1975 (21W 3000K) - 2870 (32W 3000K) - 2035 (21W 3500K) - 2990 (32W 3500K) - 2045 (21W 4000K) - 2990 (32W 4000K) lm

UGR (Unified Glare Ratio) UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

21 - 32

Convertisseur inclus

Convertisseur inclus

Courant/tension d'alimentation

230V AC - 50Hz

AC/DC

AC 230V

Fréquence du réseau

Non

Dimmable

Oui

Type de variation

Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN

5411373372185

