


## CL10830DA

## LINEAR 2 C 21W-32W 75° DALI



Plafonnier linéaire.  
Diffuseur PC à structure prismatique.  
Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.  
Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.  
Connexion mécanique linéaire à commander séparément.  
Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC000986         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Blanc mat        |
| Longueur      | 1187 mm          |
| Largeur       | 50 mm            |
| Hauteur       | 73 mm            |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR  
LIGNES CONTINUES

### LINEAR 2 C

# INDIGO

## LIGHTING

 indigo.lighting  
 /Indigo.luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigolighting

## CL10830DA

## LINEAR 2 C 21W-32W 75° DALI

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Diffuseur Plastique structuré

Angle de rayonnement 75 °

Température de couleur Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000K

Température de couleur réglable

3350 (21W 4000K) - 5100 (32W 4000K) lm

2470 (21W 3000K) - 3605 (32W 3000K) - 2550 (21W 3500K) - 3765 (32W 3500K) - 2560 (21W 4000K) - 3740 (32W 4000K) lm

UGR (Unified Glare Ratio) UGR inférieur à 19

### ÉLECTRIQUE

21 - 32

Convertisseur inclus Convertisseur inclus

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC AC 230V

Fréquence du réseau Non

Dimmable Oui

Type de variation Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim

### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

### EMBALLAGE

Code EAN 5411373372178

