


DMB66N4K

DOMINO CSP 22W-24W-26W-28W 4000K 75°



Dalle LED 600x600mm.

WEB

Lentilles en polycarbonate.

Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.

Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.

Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Multi-puissance : 22, 24, 25 ou 27W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.

Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.

Kit d'éclairage de secours en option.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L90 - 51.000h
Matière corps	Acier
Couleur	Noir
Longueur	600 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	18 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

DMB66N4K

DOMINO CSP 22W-24W-26W-28W 4000K 75°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	75 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	3550 (22W) - 3850 (24W) - 4100 (25W) - 4350 (27W) lm
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 16
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

	22 - 24 - 25 - 27
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V - DC 600mA / DC 650mA / DC 700mA / DC 750mA
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	600 mm
Largeur d'encastrement	600 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500402344
----------	---------------