


## DMW66N4K

## DOMINO CSP 22W-24W-26W-28W 4000K 75°



Dalle LED 600x600mm.  
Lentilles en polycarbonate.  
Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.  
Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.  
Convertisseur non dimmable déporté fourni.  
Multi-puissance : 22, 24, 25 ou 27W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.  
Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.  
Kit d'éclairage de secours en option.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |               |
|---------------|---------------|
| Classe ETIM   | EC002892      |
| Garantie      | 5 ans         |
| Durée de vie  | L90 - 51.000h |
| Matière corps | Acier         |
| Couleur       | Blanc         |
| Longueur      | 600 mm        |
| Largeur       | 600 mm        |
| Hauteur       | 18 mm         |

## PHYSIQUE

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Technologie             | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)    | Oui          |
| Détecteur de mouvement  | Non          |
| Détecteur crépusculaire | Non          |
| Eclairage de secours    | En option    |

## DMW66N4K

## DOMINO CSP 22W-24W-26W-28W 4000K 75°

OPTIQUE

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                            |
| Distribution lumineuse          |                                                            |
| Diffuseur                       | Plastique structuré                                        |
| Angle de rayonnement            | 75 °                                                       |
| Température de couleur          | 4000K                                                      |
| Température de couleur réglable |                                                            |
|                                 | 3550 (22W) - 3850 (24W)<br>- 4100 (25W) - 4350 (27W)<br>lm |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 16                                         |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                                      |

ÉLECTRIQUE

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 22 - 24 - 25 - 27                                   |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus                                |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz                                      |
| AC/DC                          | AC 230V - DC 600mA / DC 650mA / DC 700mA / DC 750mA |
| Fréquence du réseau            | Non                                                 |
| Dimmable                       | Non                                                 |
| Type de variation              | Non-dimmable                                        |

INSTALLATION

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Longueur d'encastrement       | 600 mm                                                                    |
| Largeur d'encastrement        | 600 mm                                                                    |
| Recouvrable par un isolant    | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C                                                             |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5056500402337 |
|----------|---------------|