

DO11330

HD1014 S 6W 820Lm 4000K 38° IP65



Spot encastré carré fixe.  
Fixation par ressorts.  
Peut être recouvert par un isolant déroulé.  
Double bornier automatique.  
Convertisseur non dimmable déporté fourni.  
En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

WEB

### GÉNÉRAL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Garantie      | 5 ans             |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h  |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur       | Blanc mat         |
| Longueur      | 79 mm             |
| Largeur       | 79 mm             |
| Hauteur       | 40 mm             |
| Poids net     | 0,26 kg           |

### PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## HD1014 S

## DO11330

HD1014 S 6W 820Lm 4000K 38° IP65

OPTIQUE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse              |            |
| Distribution lumineuse          |            |
| Angle de rayonnement            | 38 °       |
| Température de couleur          | 4000K      |
| Température de couleur réglable |            |
| Flux lumineux source            | 820 lm     |
| Flux lumineux lumineux          | 705 lm lm  |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 117,5 lm/W |

ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 6 W W                          |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 350mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 350mA 18V         |
| Fréquence du réseau                               | Non                            |
| Dimmable                                          | Non                            |
| Type de variation                                 | Non-dimmable                   |

INSTALLATION

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                        |
| Bornier automatique        | Double                                                               |
| Diamètre d'encastrement    | 60 mm                                                                |
| Recouvrable par un isolant | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé. |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373030122 |
|----------|---------------|