



DO17105

AL3012 RD 9W 1050Lm 3000K 38° IP44 DIM



Spot encastré rond fixe.  
Réflecteur basse luminance.  
Fixation par ressorts.  
Double bornier automatique.  
Convertisseur dimmable déporté fourni.  
Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM   | EC001744          |
| Garantie      | 5 ans             |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h  |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur       | Noir mat          |
| Diamètre      | 82 mm             |
| Hauteur       | 70,5 mm           |
| Poids net     | 0,3 kg            |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## AL3012 RD

## DO17105

AL3012 RD 9W 1050Lm 3000K 38° IP44 DIM

## OPTIQUE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse              |            |
| Distribution lumineuse          |            |
| Angle de rayonnement            | 38 °       |
| Température de couleur          | 3000K      |
| Température de couleur réglable |            |
| Flux lumineux source            | 1050 lm    |
| Flux lumineux luminaire         | 820 lm lm  |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 91,11 lm/W |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 9 W W                                           |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus                  |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                                  |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 500mA DC                                        |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 500mA 18V                          |
| Fréquence du réseau                               | Non                                             |
| Dimmable                                          | Oui                                             |
| Type de variation                                 | Compatible avec variateur début et fin de phase |

## INSTALLATION

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Bornier automatique        | Double                                                                    |
| Diamètre d'encastrement    | 75 mm                                                                     |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373326249 |
|----------|---------------|

