

DO19630

OLEO 62 S 5W 550Lm 3000K 38°



Spot apparent carré.
Bordure en verre opalin.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Non dimmable.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	62 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	31 mm
Poids net	0,154 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO19630

OLEO 62 S 5W 550Lm 3000K 38°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	550 lm
Flux lumineux luminaire	310 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	62 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	5 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373325761
----------	---------------