


## DO241NW38

## SPOTI R-B 4,5W 490Lm 4000K 24° IP44



Spot encastré rond fixe.  
 Fixation par lamelles.  
 Précâblé 1.50m.  
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.  
 Double bornier automatique.  
 Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

WEB

## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite anodisé
Diamètre	40 mm
Hauteur	36 mm
Poids net	0,133 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## SPOTI R-B

## DO241NW38

## SPOTI R-B 4,5W 490Lm 4000K 24° IP44

## OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	24 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	640 lm
Flux lumineux luminaire	575 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	95,83 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 17
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

## ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	4,5 W W
Puissance lumineuse	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 9V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	110
Facteur de puissance $\lambda$	0.6

## INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	35 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

## EMBALLAGE

Code EAN	5411373329547
----------	---------------