


DO272NW05

JADE RDX 12W 1450Lm 4000K 38° DIM



Spot encastré rond orientable.
Fixation par ressorts.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	110 mm
Hauteur	75 mm
Poids net	0,57 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO272NW05

JADE RDX 12W 1450Lm 4000K 38° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1450 lm
Flux lumineux luminaire	1030 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	85,83 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	96 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-0°C ~ +35°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373332738
----------	---------------

