

DO285WW30

FILI 2 RX-B 13W 1180Lm 3000K 40°



Spot semi-encastré rond orientable.

Fixation par lamelles.

Livré avec réflecteurs doré et argenté.

Convertisseur non dimmable déporté fourni.

En option, convertisseur dimmable DALI CD124 à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	90 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	0,671 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO285WW30

FILI 2 RX-B 13W 1180Lm 3000K 40°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1180 lm
Flux lumineux luminaire	791 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	60,85 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	13 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	300mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 300mA 37V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	80 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373333827
----------	---------------