


DO289WW30

CURLI 3 RD 25W 2450Lm 3000K 40° DIM



Downlight encastré rond fixe.
Réflecteur basse luminance.
Fixation par ressorts.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD126 à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	128 mm
Hauteur	140 mm
Poids net	0,48 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

CURLI 3 RD

DO289WW30

CURLI 3 RD 25W 2450Lm 3000K 40° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2450 lm
Flux lumineux luminaire	1935 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	77,4 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	25 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 37V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	120 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373333490
----------	---------------

