

DO301NW21

RT1014 RDX-230 7,5W 750Lm 4000K 38° DIM



Spot encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
 Double bornier automatique.
 Ne nécessite pas de convertisseur.
 Dimmable.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Nickel satiné
Diamètre	82 mm
Hauteur	63 mm
Poids net	0,298 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO301NW21**RT1014 RDX-230 7,5W 750Lm 4000K 38° DIM****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	750 lm
Flux lumineux luminaire	650 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	86,67 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	7,5 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373332943
----------	---------------