

DO348NW30

KANI 2 RD 30W 3050Lm 4000K 40° DIM



Downlight encastré rond fixe.
Réflecteur basse luminance.
Fixation par ressorts.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur 0-10V.
Bagues décoratives à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	114 mm
Hauteur	104 mm
Poids net	0,49 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO348NW30**KANI 2 RD 30W 3050Lm 4000K 40° DIM****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	3050 lm
Flux lumineux luminaire	2693 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	89,77 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	30 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	700mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 700mA 37V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable 0-10V

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	105 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373340832
----------	---------------