

DO349NW30

KANI 3 RD 40W 4055Lm 4000K 40° DIM



Downlight encastré rond fixe.
Réflecteur basse luminance.
Fixation par ressorts.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur 0-10V.
Bagues décoratives à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	139 mm
Hauteur	111 mm
Poids net	0,66 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO349NW30**KANI 3 RD 40W 4055Lm 4000K 40° DIM**OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	4055 lm
Flux lumineux luminaire	3770 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	94,25 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	40 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	950mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 950mA 37V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable 0-10V

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	130 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373340849
----------	---------------