


DO379NW30

DUCA 7W 4000K 36° DIM



Spot encastré rond orientable.

WEB

Réflecteur basse luminance.

Anneau réducteur de faisceau.

Fixation par ressorts.

Convertisseur dimmable déporté fourni (versions DALI : convertisseur avec fonction push-dim).

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L90B10 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Blanc mat |
| Diamètre | 85 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Poids net | 0,38 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 30° |
| Angle de rotation | 355° |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

DO379NW30

DUCA 7W 4000K 36° DIM

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Angle de rayonnement | 36 ° |
| Température de couleur | 4000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 720 lm |
| Flux lumineux luminaire | 470 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 67,14 lm/W |
| UGR (Unified Glare Ratio) | UGR inférieur à 19 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---|---------------------------|
| Puissance luminaire | 7 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 700mA DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 700mA 9V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Dimmable coupure de phase |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------|---|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Diamètre d'encastrement | 78 mm |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373346681 |
|----------|---------------|